
IMPRESORA MATRICIAL DE ALTA CALIDAD MPS 1224



Commodore

DATOS TECNICOS

La MPS 1224 C es una impresora de alta calidad - con impresión en colores - adecuada especialmente para trabajar con el AMIGA imprimiendo gráficos, dibujos, imágenes, cartas y documentos escritos. También puede conectarse a PC's compatibles. Como dispone de un juego de caracteres internacionales, caracteres especiales y gráficos, su utilización es universal.

Diseñada para uso en entornos de proceso de textos, gráficos, etc. proporciona una excelente calidad de impresión con cabeza de 24 agujas. Además, la versatilidad se acrecienta con la impresión en color.

Imprime los colores: negro, rojo, azul y amarillo, asi como la mezcla de estos colores fundamentales, con lo que tiene la posibilidad de imprimir diferentes grupos de colores.

La impresora COMMODORE MPS 1224 C emula a la EPSON-LQ y NEC-P y, por lo tanto, funciona con los PC's compatibles. Puede imprimir sobre simples hojas sueltas o sobre papel continuo gracias a un sofisticado mecanismo y sin la necesidad de remover el papel continuo.

Imprime en forma normal con la caracteristica DRAFT mediante matriz de puntos. También imprime con la caracteristica LQ (Letter Quality) con una calidad de carta, con la matriz de 24 x 36.

Impresión Matricial:	24 agujas, con impresión de alta calidad.
Velocidad impresión:	220 cps, DRAFT (24 x 12). 72 cps LQ (24 x 36).
Ancho impresión:	136 columnas.
Impresión:	Standard.
Manejo papel:	Carga de papel continuo y hojas sueltas.
Juego de caracteres:	Escritura en Mayúsculas y Minúsculas, Impresión de Gráficos y Caja Alta, Juego 255 caracteres (IBM PC HS, IBM PC WORLD, EPSON).
Resolución gráficos:	Horizontal 60/80/90/120/180/240/360 Vertical 216/360
Buffer impresión:	8 k standard.
Distancia de caracteres:	10, 12, 15, 17.1 y 20 carac. por pulgada.
Espacio lineas:	6, 8 y 12 lineas por pulgada.
Formato papel:	Hojas sueltas, papel de tractor o rollo.
Tintadora:	Negra. Color.
Dimensiones:	60 x 40 x 130 mm. (A x A x P).
Peso:	12 Kg. aprox.
Tensión alimentación:	220V/240V; 50/60Hz.
Interface:	Centronic paralelo y serie (RS232) conectable a AMIGA y PC's compatibles.



COMMODORE, S.A.
Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid
Valencia, 49-53
08015 Barcelona

Documento cedido por:

David Sancho

Digitalización de:



http://www.exploracommodore.com/